

**AMERICAN STANDARD**



# ZEN

GRIFERÍAS LAVAMANOS MONOCONTROL

*Single handle faucets*

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

*Installation Instructions*

799520001 – 799530001 – 799540001  
19.01900.002

# INTRODUCCIÓN

## *Introduction*

¡Gracias por preferir productos **AMERICAN STANDARD!**

Con el fin de facilitar el proceso de instalación lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de comenzar. Además observe las herramientas recomendadas y los componentes requeridos.

Cuidadosamente desempaque y examine su producto, verificando que se encuentre en buen estado.

*Thanks for preferring **AMERICAN STANDARD** products!*

*To help ensure that the installation process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin.*

*Also, review the recommended tools and required components; carefully unpack and check all parts are in good condition.*

## **Aplica para las referencias:**

*Apply to the references:*

799520001 GRIF. MONO MEDIA ZEN CHROME  
799530001 GRIF. MONO MEDIA ZEN ROSE GOLD  
799540001 GRIF. MONO MEDIA ZEN MATEBLACK  
19.01900.002 GRIF. MONO MEDIA ZEN CHROME

**Acabados disponibles: Cromo - Negro Mate – Rose Gold**


*Available finishing: Chrome – Matte Black – Rose Gold*

## **HERRAMIENTAS RECOMENDADAS**

*Recommended tools*



Llave ajustable  
Adjustable wrench



P. Silicona / Silicona  
Caulk gun / Caulk



Cinta de teflón  
Teflon tape

## **Antes de comenzar:**

### **Before beginning:**

- Antes de realizar la instalación asegúrese de dejar correr agua por la tubería para remover la sedimentación y residuos que puedan dañar su grifería.
  - Cuando esté instalada su grifería y antes de ponerla a funcionar con agua por primera vez retire el aireador y deje correr suficiente agua por la grifería para expulsar el exceso de grasa, lubricante u otras impurezas que pueden pegarse al aireador.
  - Se recomienda la instalación de un filtro de  $\frac{1}{2}$  pulg. a la entrada del sistema de agua (red hidráulica).
- 
- Before installing make sure to let water pass by the pipes stirring the sedimentation and waste that can damage your faucet.
  - When the faucet is installed and before the first run, remove aerator and let water pass by the faucet in order to remove the excess of grease and other impurities that can stick to the aerator.
  - It is recommended the installation a filter of  $\frac{1}{2}$  in to the water system entry (hydraulic network).

## **INFORMACIÓN TÉCNICA**

### **Technical data**

Mínima presión de flujo: 20 psi

Presión de flujo recomendada: 60 psi

Máxima presión de flujo: 125 psi

Se recomienda la instalación de un regulador de presión a la entrada del sistema de agua (red hidráulica; cuando las presiones son superiores a 72,5 Psi) para asegurar la presión constante en la red , como una medida de protección para la grifería.

**Minimum flow Pressure: 20 psi**


**Recommended flow Pressure: 60 psi**

**Maximum flow Pressure: 125 psi**

*It is recommended the installation of a pressure regulator at the hydraulic system entry , when the pressure is higher than 72.5 psi, to ensure constant pressure in the pipe system, as a protection measure for the faucet.*

# PLANOS TÉCNICOS

## Technical Drawings




\*Dimensiones consideradas en milímetros (mm).  
\*Dimensions considered in millimeters (mm).

\*Dimensiones pueden variar sin previo aviso  
\*Dimensions might change without previous notice

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


## Product Installation

1.



Instale el empaque en la cavidad de la base del escudo.  
Pase las mangueras a través del escudo y rosque el acople macho dentro de la grifería.  
Luego rosque el tornillo de anclaje en la parte interna de la base de la grifería.  
Install the o-ring on the cavity located on the escutcheon base.  
Pull the hose male couplings through the escutcheon hole.  
Connect the supply hoses inside the faucet.  
Finally assemble the mounting screw on the faucet base

2.



Ubique la grifería sobre el agujero central del lavamanos, pasando las mangueras y el tornillo de anclaje a través del agujero del lavamanos.

Ubique el empaque, la arandela y la tuerca en el tornillo de fijación, asegure la tuerca.


Install the Faucet on the sink central orifice, passing the supply hoses and mounting screw through the sink hole.

Then install the seal, washer and nut in the mounting screw, fasten the nut as required.



Si prefiere, aplique silicona antihongos en las superficies de contacto (escudo grifería y mueble/porcelana) para mayor protección.  
*If you prefer, apply caulk on the contact surfaces (faucet shield and bath furniture/ceramic) for better protection.*

3.



Instale manguera flexible con empaque, selle y apriete bien.


Install flexible hose with seal packing and tighten

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

### Product Maintenance

#### Reemplazo o limpieza del aireador:

*Replacement or cleaning aerator:*



Con la llave Allen desensamble el Bristol que asegura el aireador de la grifería, luego con la llave del aireador saquélo del cuerpo de la grifería, proceda a limpiarlo o cambiarlo según sea el caso.  
En caso que se reduzca el flujo de agua lave el aireador después de retirarlo.  
Luego ensamble el aireador en el cuerpo de la grifería según su posición original y asegure el tornillo con la llave Allen.


Using an Allen key disassembly the Bristol screw located on the aerator, then using the aerator key, carefully pull out the aerator, proceed to clean the aerator or replacing it, as required.

If the water flow seems to decrease remove the aerator and rinse it with plenty water after disassembling it.

Then proceed to assembly the aerator in the faucet body, preserving its original position, secure it by screwing the Bristol screw with the Allen key.

# Reemplazo de la manija o unidad monocontrol

*Handle or closing unit replacement*



Retire las piezas requeridas según la secuencia mostrada en la Imagen.

Puede necesitar de una llave Allen 2.5mm para soltar el tornillo prisionero que asegura la manija.

Disassemble all of the parts required as shown in the picture.

An Allen wrench 2.5mm might be necessary to disassemble the handle hex screw.

## SOLUCIONARIO DE PROBLEMAS

*Troubleshooting*

Problema	Possible causa	Solución
Flujo de agua insuficiente	<ul style="list-style-type: none"><li>Pico del lavamanos tapado o sellado</li><li>Sedimentación o piedras en el aireador</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Retirar y lavar el aireador, o en defecto, cambie el aireador</li></ul>
Operación de la manija forzada	<ul style="list-style-type: none"><li>Cartucho defectuoso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reemplazar el cartucho</li></ul>
Fuga de agua	<ul style="list-style-type: none"><li>Cartucho defectuoso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reemplazar el cartucho</li></ul>
Problem	Possible reason	Solution
Low flow rate	<ul style="list-style-type: none"><li>Faucet spout covered or sealed</li><li>Sedimentation or stone in the aerator</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Remove and wash the aerator, or failing, change the aerator</li></ul>
Forced handle to operation	<ul style="list-style-type: none"><li>Defective cartridge</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Replace cartridge</li></ul>
Leakage	<ul style="list-style-type: none"><li>Defective cartridge</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Replace cartridge</li></ul>

**AMERICAN  
STANDARD**

## Información importante de conexión con manguera flexible: Important information of connection with flexible hose:

Antes del montaje, inspeccione el ensamble de los conectores de la manguera.

Before installation, inspect the hoses connectors assembly.


Revisar que las mangueras tengan el grafado para roscarlas con las herramientas adecuadas.

Before assembling the hoses, please inspect the appropriate crimping of both sides of the hoses.




NO enrosque la manguera desde el trenzado. Puede romperla o dañarla.

Do NOT twist the hose taking it from the braided. You can break or damage it




Al momento de realizar el montaje o la conexión de la manguera, tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza con la herramienta de ajuste, dado que puede dañar la rosca.

Do not exceed the force with the adjustment tool for assembly (connection) of the hose. It can damage the thread.




NO instale la manguera dentro de la pared.

Do NOT install the hose into the wall.




Ajuste a mano la manguera con el o-ring de selle. Rosca en el sentido de las manecillas del reloj.

Tighten by hand the hose with the seal o-ring. Right thread.




Realice la conexión a mano. Luego ajuste 1/4 de vuelta con una llave apropiada.

Perform the connection. Then adjust a 1/4 back with appropriate wrench.



El contacto prolongado con sustancias agresivas puede causar daño en el acabado externo de la grifería.

Contact for a long period of time with aggressive substances, can cause external braid damage in the finishing of the faucet.




Respete el radio mínimo de curvatura (DN: Diámetro Interno Nominal)

Maintain minimum bend radius (DN: Nominal Internal Diameter)

**DN6 = 25 mm.**  
**DN8 = 30 mm.**  
**DN10 = 35 mm.**  
**DN13 = 45 mm.**

**DN6 = 25 mm.**  
**DN8 = 30 mm.**  
**DN10 = 35 mm.**  
**DN13 = 45 mm.**



Antes de doblar la manguera calcule una parte recta de 2 veces aproximadamente el diámetro externo de la manguera.

Before bending the hose, make sure to have a straight part of 2 approximately times of the external diameter.

Las instalaciones eléctricas DEBEN estar a una distancia NO menor a 20 cm de las instalaciones de servicio de agua.  
The electrical installations MUST be at least 20 cm from the water service.

# Instalación desague push

## Pop-up Drain installation

\*799520001 & 19.01900.002 no incluye desague tipo push / does not include pop-up drain  
\*799530001 & 799540001 incluyen desague tipo push / does include pop-up drain

Ensamble el cuerpo del desagüe con Tapón, brida y empaque de selle superior en el agujero del lavamanos desde la parte superior.


Debajo del lavamanos instale el empaque de selle , arandela de fricción y aseguré la tuerca en el tubo del desagüe, como se muestra en la Imagen.

Continúe con la instalación del sifón –producto no incluido-.

Assembly the pop-up drain body including the plug, flange and upper gasket on the sink hole

Under the sink, assembly the inferior gasket , friction washer and the Nut on the pop up drain pipe, as shown in the picture.

Continue installing the siphon –product not included-



- NO utilice pegantes, sellantes, hilazas ni grasas vegetales o animales en las roscas.
- Do NOT use adhesives, grease or sealants in the threaded parts.

Para abrir o cerrar el paso de agua, presione el tapón, el desagüe se cerrará y podrá llenarse el lavamanos.

To open or close the water flow , press the plug, the drain will close , allowing the water to fill the sink.

**AMERICAN  
STANDARD**